



Модель	LED-E27-3W	
Мощность	3*1W	
Патрон / Размер	E27 / 100*60mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	280	
Температура	3300-5000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 30W	



Модель	LED-E27-5W	
Мощность	5*1W	
Патрон / Размер	E27 / 100*60mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	465	
Температура	3300-5000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 50W	



Модель	LED-E27-7W	
Мощность	7*1W	
Патрон / Размер	E27 / 100*60mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	660	
Температура	3300-5000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 70W	



Модель	LED-E27-9W	
Мощность	9*1W	
Патрон / Размер	E27 / 100*60mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	845	
Температура	3300-5000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 75W	



Модель	LED-E27-12W	
Мощность	12*1W	
Патрон / Размер	E27 / 100*60mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	1200	
Температура	3300-5000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 100W	



Модель	LED-MR16-1W	
Мощность	1W	
Патрон / Размер	MR16 / 50*50mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	130	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 10W	



Модель	LED-MR16-3W	
Мощность	3W	
Патрон / Размер	MR16 / 50*50mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	170	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 30W	



Модель	LED-MR16-4W	
Мощность	4W	
Патрон / Размер	MR16 / 50*50mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	270	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 40W	



Модель	LED-MR16-5W	
Мощность	5W	
Патрон / Размер	MR16 / 50*50mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	360	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 40W	



Модель	LED-MR16-1W	
Мощность	1W	
Патрон / Размер	MR16 / 35*56mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	100	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 40W	



Модель	LED-MR16-3W	
Мощность	3W	



Патрон / Размер	MR16 / 48*50mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	260	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 40W	



Модель	LED-MR16-4W	
Мощность	4W	
Патрон / Размер	MR16 / 48*60mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	340	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 40W	



Модель	LED-MR16-5W	
Мощность	5W	
Патрон / Размер	MR16 / 48*70mm	
Цветность	белый	теплый белый
Световой поток (Lm)	430	
Температура	3300-4000K	5000-7000K
Напряжение	80-240VAC	
Срок службы/Класс защиты	~ 50000 часов/ IP 46	
Темп. режим /Аналог	от -20 до +40 / ЛН 40W	